HYPERTHERM®
A Hypertherm Associates Brand

MAXPRO200

Applicazioni manuali



Massima produttività. Facile da usare. Prestazioni affidabili.

Il sistema di taglio al plasma MAXPRO200® è progettato per fornire la massima produttività per le più esigenti e rigorose applicazioni di taglio e scriccatura manuale di alta capacità.

MAXPRO200 è progettato per applicazioni estreme di taglio e scriccatura manuale.

Taglio manuale



- Torcia manuale da 200 A in grado di tagliare fino a 75 mm per demolizione, rottamazione o altre rigorose esigenze di taglio.
- La tecnologia di taglio a contatto consente allo schermo di toccare la lamiera in lavorazione senza danneggiare l'ugello e altri consumabili.
- Lo schermo per il taglio a contatto MAXPRO200® è progettato per facilitare il taglio seguendo una linea o una dima in modo da ottenere tagli consistenti e lisci.
- MAXPRO200 taglia acciaio al carbonio, metalli sovrapposti e metalli non ferrosi come l'acciaio inox e l'alluminio.
- Sono disponibili torce manuali a 90° e 65° per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di taglio manuale.
- Facile conversione dal taglio manuale alla scriccatura al plasma ad aria manuale - cambiando due ricambi consumabili.
- Rapida transizione tra taglio, scriccatura, processi meccanizzati e manuali con impostazioni automatiche, cavi senza componenti aggiuntivi e torce meccanizzate a sgancio rapido.

Scriccatura manuale

- Un'elevata percentuale di rimozione di metallo fino a 18,7 kg/hr su acciaio al carbonio consente al sistema MAXPRO200 di soddisfare lepiù esigenti applicazioni di scriccatura al plasma.
- La scriccatura al plasma può sostituire la molatura o la scriccatura ad arco di carbonio per molte applicazioni di rimozione del metallo.
- Diversamente dalla scriccatura ad arco di carbonio, non c'è rischio di problemi metallurgici (ad es. durezza elevata o increnature) causati dalla contaminazione del carbonio.
- L'arco plasma MAXPRO200, lungo fino a 75 mm, offre una visibilità eccellente.
- Scriccatura metalli ferrosi e non ferrosi.
- Nessuna vibrazione con la scriccatura al plasma, a differenza dell'uso di trapani, seghe, dischi da taglio e molatrici per l'asportazione del metallo.
- La scriccatura al plasma riduce il rumore ed il fumo rispetto ad altri metodi di scriccatura termica.



Torcia per scriccatura manuale

Torcia per taglio manuale

Per ulteriori informazioni visitare www.hypertherm.com

Hypertherm e MAXPRO sono marchi depositati di Hypertherm, Inc. e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Consultare la pagina www.hypertherm.com/patents per maggiori dettagli sulle tipologie e sui numeri dei brevetti di Hypertherm Associates.

© 10/2022 Hypertherm, Inc. Revisione 4

870904 Italiano/Italian

HYPERTHERM ASSOCIATES™

In qualità di proprietari associati al 100%, ci impegniamo a fornire un'esperienza cliente di qualità superiore.
www.hyperthermassociates.com/ownership

La tutela dell'ambiente è uno dei valori fondamentali di Hypertherm Associates.
www.hyperthermassociates.com/environment

Azienda di proprietà dei dipendenti al 100%

Greener Cuts™