Información para pedidos de configuraciones de sistemas mecanizados*

Longitud cables y mangueras de la antorcha	7,6 m (25 pies)		10,7 m (35 pies)		15,2 m (50 pies)	
Interruptor remoto ON/OFF	con arranque remoto	sin arranque remoto	con arranque remoto	sin arranque remoto	con arranque remoto	sin arranque remoto
Powermax45® con divisor de tensión y CPC	088022	088034	088023	088035	088024	088036
Powermax65® con divisor de tensión y CPC	083277	083294			083278	083302
Powermax65 con divisor de tensión, CPC, puerto serie y cables E/S (conectores Dsub)		083303				083305
Powermax65 con divisor de tensión, CPC, antorcha manual y antorcha mecanizada		083300				
Powermax85® con divisor de tensión y CPC	087115	087132			087116	087137
Powermax85 con divisor de tensión, CPC, puerto serie y cables E/S (conectores Dsub)		087138				087140
Powermax85 con divisor de tensión, CPC, antorcha manual y antorcha mecanizada		087135				
Powermax105® con divisor de tensión y CPC	059378	059380			059379	059381
Powermax105 con divisor de tensión, CPC, puerto serie y cables E/S (conectores Dsub)		059386				059387
Powermax105 con divisor de tensión, CPC, antorcha manual y antorcha mecanizada		059384				
Powermax125® con divisor de tensión y CPC						
480 V	059539				059540	
600 V	059552				059553	
Powermax125 con divisor de tensión, CPC y puerto serie						
480 V		059542				059543
600 V		059550				059551
Powermax125 con divisor de tensión, CPC, puerto serie y cables E/S (conectores Dsub)						
480 V		059544				059545
600 V		059548				059549
Powermax125 con divisor de tensión, CPC, antorcha manual 7,6 m (25 pies) y antorcha mecanizada						
480 V					059541	
600 V					059544	

*Todos incluyen el cable de masa

Información para pedidos de fuente de energía solamente

	Powermax45	Powermax65	Powermax85	Powermax105	Powermax125	
					480 V	600 V
Con puerto CPC y divisor de tensión	088013*	083266	087104	059371	059488	059489
Con puerto CPC, divisor de tensión y puerto de interfaz serie		083267	087105	059372	059509	059510

*Incluye cable de masa

Información para pedidos antorcha mecanizada

	Powermax45	Powermax65/85/105					Powermax125				
		Antorchas mecanizadas Duramax™		Antorchas robóticas Duramax™			Antorchas mecanizadas Hyamp Duramax™		Antorchas robóticas Hyamp Duramax™		
Longitud cable	T45m	Longitud total	Mini	45°	90°	180°	Longitud total	Mini	45°	90°	180°
4,5 m (15 pies)		059476	059481				059519	059514			
7,6 m (25 pies)	088010	059477	059482	059464	059465	059466	059520	059515	059564	059565	059566
10,7 m (35 pies)	088011	059478	059483				059521	059516			
15,2 m (50 pies)	088012	059479	059484				059522	059517			
22,8 m (75 pies)		059480					059523				

*Disponible primer trimestre 2014.

Accesorios y juegos antorcha mecanizada

Cables E/S	Interruptor remoto ON/OFF	Conector CPC, conector de horquilla, sin divisor de tensión	Conector CPC, conector de horquilla, p/divisor de tensión	Conector CPC, Dsub, p/divisor de tensión	Comunicación serie RS-485, sin terminación*	Comunicación serie RS-485, Dsub*
7,6 m (25 pies)	128650	023206	228350	223048	223236	223239
15,2 m (50 pies)	128651	023279	228351	123896	223237	223240
22,8 m (75 pies)	128652					

*Para los Powermax65/85/105/125

Cables de masa	Powermax65	Powermax85	Powermax105	Powermax125
Terminal de anillo				
7,6 m (25 pies)	223220	223209	223284	223295
15,2 m (50 pies)	223201	223210	223285	223296
22,8 m (75 pies)	223202	223211	223286	223297
Abrazadera en C				
7,6 m (25 pies)	223194	223203	223287	223298
15,2 m (50 pies)	223195	223204	223288	223299
22,8 m (75 pies)	223196	223205	223289	223300
Pinza manual				
7,6 m (25 pies)	223125	223035	223254	223292
15,2 m (50 pies)	223126	223034	223255	223293
22,8 m (75 pies)	223127	223033	223256	223294

Juegos

	Powermax45	Powermax65	Powermax85	Powermax105	Powermax125
Conjunto de actualización divisor de tensión		228697	228697	228884	
Juego de interfaz serie RS-485		228539	228539	228539	228539
Adaptador de elevador de antorcha para los THC Hypertherm	228127	228127	228127	228127	020522
Juego FineCut		850920	850920	850920	851400
Juegos de consumibles para empezar					
Mecanizado		228964	228967	228848	428100
Mecanizado, capuchón óhmico		228965	228968	228969	428101



Interfaz CNC estándar por puerto conector plástico circular (CPC).

Interfaz CNC por puerto serie RS-485 (solo Powermax65/85/105/125).

Hypertherm®

© 10/2013 Hypertherm Inc. Revisión 8
860553-Insert Español / Spanish