Hypertherm®

Comparaison des systèmes Powermax®

SYSTÈMES DE 60 ET 65 A



SYSTÈMES DE 80 ET 85 A



SYSTÈMES DE 100 ET 105 A



Caractéristiques	Powermax1000	Powermax65	Powermax65 SYNC™	Powermax1250	Powermax85	Powermax85 SYNC™	Powermax1650	Powermax105	Powermax105 SYNC™
Les plus récemment fabriqués	2010	2021	Nouveau	2010	2021	Nouveau	2012	2021	Nouveau
Système									
Détection de fin de vie du consommable/de la cartouche	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●	⊘	●	●
Configuration du procédé automatisée	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●
Collecte des données relatives à l'utilisation de la cartouche	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●
La technologie Smart Sense™ règle automatiquement la pression du gaz	⊘	●	●	⊘	●	●	⊘	●	●
Identification des codes de défaillance	⊘	●	●	⊘	●	●	⊘	●	●
Torches									
Torches manuelles de 15 et 75 degrés avec contrôle du réglage de l'intensité de courant et verrou de sécurité	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●
Torches machines standards et mini	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Torches robotisées – options de 45, 90 et 180 degrés	⊘	●	●	⊘	●	●	⊘	●	●
Torches longues – options de 45 et 90 degrés	⊘	●	●	⊘	●	●	⊘	●	●
Technologie SpringStart™ assurant la fiabilité et l'efficacité de la torche	⊘	●	●	⊘	●	●	⊘	●	●
Consommable/cartouche									
Consommables en une cartouche d'une seule pièce	⊘	○	●	⊘	○	●	⊘	○	●
Gougeage à contrôle maximal	⊘	●	●	⊘	●	●	⊘	●	●
HyAccess™ offert selon l'intensité de courant du système*	⊘	●	●	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●
FineCut®	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coupe mécanique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FlushCut™ offert selon l'intensité de courant du système	⊘	⊘	●	⊘	⊘	●	⊘	●	●
Coupe à la traîne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gougeage à retrait maximal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mise à niveau du système recommandée		Powermax65 SYNC ▶			Powermax85 SYNC ▶			Powermax105 SYNC ▶	

○ Adaptateur nécessaire

* Selon la disponibilité des cartouches HyAccess. Vérifier la disponibilité.